

Q1. 間口、奥行き、高さはどこを示しますか。

A. 正面から見て、製品の外寸寸法を示します。

Q2. 商品名のBK、SB、SVU、GUとは何を示しますか。

A. 使用している生地の種類を表します。

Q3. 耐久年数はどれくらいですか。

A. 設置場所、設置条件、組立具合等でシートの劣化具合は変わってきます。  
耐候性目安をリスト表に記します。

Q4. 車に乗せて持つて帰れますか。梱包サイズを教えてください。

A. 商品によって梱包サイズは異なりますが、軽自動車でも助手席を倒せば乗せれます。

Q5. 組立に必要な道具はありますか。

A. 軍手、ハンマー、カッターまたはハサミ、プライヤーがあれば組み立てられます。  
2台用サイクルハウスではプライヤーは不要です。

Q6. 女性一人でも組み立てられますか。

A. 組立は可能です。1時間から1時間半で組立できると思います。パイプを繋ぐ部品(ジョイント)にパイプを差し込む際にハンマーなどを使用すればあまり力は必要ありません。

Q7. 幕だけでも購入できますか。

A. 店舗に在庫があれば即対応可能ですが、無い場合は取り寄せになりますので、商品名とJANコードをお知らせください。固定する「Rバンド」は付属しておりませんのでご注意ください。

Q8. 今とは違う幕と交換することはできますか。(廃盤など)

A. 南榮工業のサイクルハウスであれば他のシートでも互換しております。  
サイズの間違いにご注意ください。

Q9. 部品が壊れた場合はどうすれば良いですか

A. メーカーからの取り寄せとなりますので、組立説明書の部材表に記載している番号をお知らせください。

Q10. 固定(U字杭が打てない)できない場所ですが設置可能ですか。

A. 本来であれば製品に付属している「U字杭」で固定していただく形になりますが、無理な場合は、近くの建物に結びつけて固定してください。建物がない場合は重石を置いて固定をお願いします。短いボルトを打ち込みできる場合は、アンカーボルトとサドルバンドを使用して固定をお願いします。

Q11. 幕を綺麗に張るコツはありますか。

A. 組立説明書にも記載されているのですが、天幕を固定する場合は前後に絞り紐がでております。片方を仮止めした状態で、もう片方を足で踏みながらしっかりと幕の張りがでるようにして固定します。前幕はファスナーのストレス軽減(擁護)の意味合いから緩めに取り付けてることを推奨いたします。

Q12. 前後どちらも出入り口にしたいのですが可能ですか。

A. 製品自体は前幕のみファスナーがついており、別途替幕として前幕を購入していただければ後幕部分に張り替えて前後出入り口として使用可能です。  
製品自体に同封されている後幕を前幕に差し替えての販売は行っておりません。  
SHシリーズは、前幕の取付け方、形状が違いますので後幕との交換だけでは、取付けはできません。

Q13. 台風などの場合の対処はどうすれば良いですか。

A. 幕を取り外していただき、後日張り直していただければと思います。  
製品に同封されている「Rバンド」が最初の組み立て時にあまると思いますので、しっかりと保管しておいた方がよろしいと思います。

Q14. 間口や奥行きを延長または縮小することはできますか。

A. 既製品の寸法を変更することはできません。特注対応も行っておりません。

Q15. 保証はありますか。

A. 組立られる素材のご提供になる為、設置後の災害や事故に対する保険、補償はございません。

Q16. 地面から隙間がありますが何か意味がありますか。

A. 下部の隙間はサイクルハウス内の換気のため設けております。

Q17. 固定する部品は同梱されていますか。

A. 「U字杭」という鉄筋杭が同梱されております。

Q18. 盗難対策として鍵はついていますか

A. 付属品としては同梱されておりません。ファスナーの開閉だけになります。

Q19. 骨組みだけ購入は可能ですか。

A. メーカーへの確認が必要になります。

Q20. 固定資産税の対象になりますか。

A. 鉄パイプに幕を被せているだけでは構築物に該当しないため対象外となります。

Q21. 雪に耐えますか。

A. 積雪対応ではないので、雪が積もりやすい場所などには設置しないでください。積雪した場合除雪して下さい。

Q22. 前幕はどのように固定しますか。

A. 2台用、3台用は両サイドファスナーの巻き上げ式となっており、天幕の被りの部分に挟み込みます。SH-2、SH-6は片開きのカーテン式となっており、片方によせて付属のゴムバンドで固定いたします。SMS-150は両開きのカーテン式となっており、両方によせて付属のゴムバンドで固定いたします。

Q23. セット品には幕は入っていますか。

A. 骨組み、前幕、後幕、天幕、鉄筋杭(U字杭)、Rバンド(幕を固定するバンド)が同梱されております。

リスト

## 製品サイズ、梱包サイズ、生地の種類

	製品サイズ			梱包サイズ				
	間口	奥行き	高さ	梱包数	H	W	L	重量
2台用 (GU、SVU)	940mm	1,800mm	1,570mm	1	160mm	270mm	1,130mm	11.6kg
2台用 (SB、BK)	940mm	1,800mm	1,570mm	1	160mm	270mm	1,130mm	13.6kg
3台用 (GU、SVU)	1,560mm	2,200mm	1,650mm	1	160mm	360mm	1,130mm	16.0kg
3台用 (SB、BK)	1,560mm	2,200mm	1,650mm	1	160mm	360mm	1,130mm	18.6kg
SH-2SB	1,360mm	1,810mm	1,680mm	1	155mm	315mm	1,325mm	21.0kg
SH-6SB	1,560mm	2,200mm	1,890mm	1	180mm	330mm	1,450mm	28.0kg
SMS-150SB	1,900mm	2,750mm	2,100mm	3	130mm	335mm	1,140mm	16.0kg
					125mm	187mm	1,695mm	17.0kg
					160mm	400mm	510mm	11.2kg
SMS-150SVU	1,900mm	2,750mm	2,100mm	2	130mm	370mm	1,500mm	25.8kg
					150mm	370mm	760mm	12.7kg

	パイプ外径	鉄筋杭 (U字杭)	入口開閉
2台用	19.1mm	10mm×240mm	サイドファスナー式：巻上式
3台用	19.1mm	10mm×240mm	サイドファスナー式：巻上式
SH-2SB	19.1mm	10mm×240mm	片開きカーテン式
SH-6SB	19.1mm	10mm×240mm	片開きカーテン式
SMS-150SB	25.4mm	10mm×300mm	両開きカーテン式
SMS-150SVU	25.4mm	10mm×300mm	両開きカーテン式

生地の種類	カラー	素材	幕の耐候性目安
GU	グレー色	・糸：ポリエチレン ・ラミ：ポリエチレン ・生地番手：#3000	普通
SVU	シルバー色	・糸：ポリエチレン ・ラミ：ポリエチレン ・生地番手：#3000	やや強い
SB	ブラウン色	・糸：ポリエチレン ・表面：塩化ビニール ・厚み：0.3mm	強い
BK	ブラック色	・糸：ポリエチレン ・表面：塩化ビニール ・厚み：0.3mm	

※耐候性はあくまでも原反メーカー目安となります。  
※設置状況や環境により、異なる場合がございます。